

## 認定書をご利用いただく際のお願い

認定書に記載された製品群には、常時製造していないものもございます。最新の情報につきましては、必ず最寄りの営業窓口、もしくは以下にお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。


株式会社セイケイ 営業本部  
TEL : 03-6634-3770

# 認定書

国住指第 7981 号  
平成 15 年 2 月 3 日

株式会社セイケイ  
代表取締役社長 浦 孝雄 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 37 条第二号の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号  
MSTL-0098
2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称  
建築構造用高性能冷間プレス成形角形鋼管「P コラム-BCP325T」／佐野工場
3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容  
別添の通り




# 指 定 書

国住指第 7981-2 号  
平成 15 年 2 月 3 日

株式会社セイケイ  
代表取締役社長 浦 孝雄 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の建築基準法第 37 条第二号の国土交通大臣の認定を受けた鋼材等に係る許容応力度等の基準強度について、平成 12 年建設省告示第 2464 号第一第二号、第二第二号、第三第二号及び第四第二号の規定に基づき、下記の通り数値を指定する。

## 記

### 1. 認定番号

MSTL-0098

### 2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

建築構造用高性能冷間プレス成形角形鋼管「P コラム-BCP325T」／佐野工場

### 3. 指定する数値

(1) 許容応力度の基準強度 325 N/mm<sup>2</sup>

(2) 溶接部の許容応力度の  
基準強度 325 N/mm<sup>2</sup>

(3) 材料強度の基準強度 325 N/mm<sup>2</sup>

上記の数値の 1.1 倍以下とすることができる。

(4) 溶接部の材料強度の  
基準強度 325 N/mm<sup>2</sup>

上記の数値の 1.1 倍以下とすることができる。